Аренда сочленённого самосвала Volvo A35G

Идентификатор:	5472 (для поиска по сайту)
Дата публикации:	03.07.2026
Арендодатель:	УМ АЛЬФА (ООО)
Адрес:	г Москва, ул Шарикоподшипниковская, д 22, офис 441
Категория:	Самосвалы
Марка:	Volvo
Контактное лицо:	ГК КОММТЕХ

Volvo A35G — тяжёлый шарнирно-сочленённый самосвал для работы в тяжёлых условиях: в карьерах, на масштабных стройках, при земляных работах и транспортировке сыпучих материалов. Учитывая ваш интерес к спецтехнике (ранее вы запрашивали данные по автокранам, экскаваторам, манипуляторам и т. п.), эта модель интересна сочетанием высокой грузоподъёмности и проходимости за счёт особой конструкции рамы.

Главные преимущества сочленённого самосвала Volvo A35G:

1) Высокая проходимость за счёт шарнирно-сочленённой рамы. Две полурамы, соединённые шарниром, позволяют машине «переламываться» на неровностях: все колёса сохраняют контакт с грунтом даже на ухабах, слабых или наклонных участках. Это критично там, где жёсткая рама даёт отрыв колёс и потерю тяги.

2) Отличная манёвренность в стеснённых условиях. Малый радиус поворота (около 8,87 м) делает A35G удобным на тесных стройплощадках, в карьерах с узкими проездами и на временных дорогах, где крупногабаритные самосвалы разворачиваются с трудом.

3) Устойчивость и снижение нагрузок на конструкцию. Шарнир рамы берёт на себя скручивающие нагрузки от рельефа, из-за чего рама меньше деформируется, а ресурс узлов растёт.

4) Большая грузоподъёмность и объём кузова при хорошей скорости. Грузоподъёмность 34 500 кг и объём до 21,2 м³ (с «шапкой» по SAE) позволяют перевозить много материала за рейс, а максимальная скорость 57 км/ч даёт возможность быстро перемещаться между участками и не тормозить общий темп работ.

5) Быстрый цикл разгрузки. Угол подъёма кузова — 72°, подъём с грузом занимает примерно 12 секунд, опускание — около 10 секунд. Это сокращает простои под выгрузкой и повышает производительность.

6) Мощный и тяговитый двигатель с экологическим стандартом Tier 4f / Stage IV. Двигатель Volvo D13J (329 кВт, 2360 Нм) уверенно тянет на подъёмах и при полной загрузке, при этом соответствует современным нормам по выбросам — это важно для работы в регионах с жёсткими экологическими требованиями.

СПЕЦКРОТ © 2026 Все права защищены.