

## Аренда автовышки Hansin HS 4070 на базе Hyundai

Идентификатор: 5506 (для поиска по сайту)  
Дата публикации: 21.08.2026  
Арендодатель: СПЕЦТЕХ71 (ООО)  
Адрес: г Тула, пр-кт Ленина, д 96/2, ком 42

Категория: Автовышки  
Марка: Hyundai  
Контактное лицо: ООО Спецтех  
Цена: 3 500 руб. / час

Это телескопическая автогидроподъёмная установка (АГП). Её разработала южнокорейская компания Hansin Special Equipment Co. Ltd., а смонтировали на шасси среднетоннажного грузовика Hyundai HD120 (колёсная формула 4×2). Модель подходит для сложных высотных задач: отделки и ремонта фасадов, монтажа и демонтажа рекламных конструкций, обслуживания электросетей (в том числе под напряжением — благодаря электроизолированной люльке).

Преимущества автовышки Hansin HS 4070 на базе Hyundai:

- 1) Большая рабочая высота. До 40 метров — это позволяет браться за задачи, с которыми более короткие вышки не справятся: отделка фасадов многоэтажных зданий, монтаж крупных рекламных конструкций, обслуживание высоких опор освещения или линий электропередачи.
- 2) Маневренность. Стрела поворачивается на 360°, а её горизонтальный вылет достигает 20,5 м. Это значит, что оператор может точно позиционировать люльку, не перемещая само шасси, и работать в разных зонах объекта.
- 3) Гибкость по грузоподъёмности. Базовая стальная люлька рассчитана на 300 кг (два человека). Но если заказать алюминиевую корзину, грузоподъёмность возрастает до 400 кг — можно поднять трёх специалистов вместе с инструментом и материалами.
- 4) Прочность и надёжность конструкции. Семисекционная телескопическая стрела сделана из высокопрочной стали DOMEX и имеет октагональный (восьмигранный) профиль, что повышает устойчивость. Все секции выдвигаются одновременно. Аутригеры (передние и задние X-образные, из стали ATOS80) с большим выносом (6700 мм спереди, 6200 мм сзади) обеспечивают отличную стабильность даже на неидеальных площадках.
- 5) Мобильность и автономность. Поскольку установка смонтирована на шасси грузовика Hyundai HD120, вышку можно оперативно перевезти на объект. Высокий клиренс базы улучшает проходимость, что полезно на строительных площадках со сложными подъездными путями.

Параметры: Длина: 8370 мм  
Ширина: 2325 мм  
Высота: 3780 мм

Масса: 13.3 т

Вылет стрелы: 20.5 м

Мощность двигателя: 225 (165) л.с. (кВт)

Грузоподъемность: 0.3 т