

Аренда колесного экскаватора Case WX168

Идентификатор: 5485 (для поиска по сайту)
Дата публикации: 23.07.2026
Арендодатель: СПЕЦТЕХ71 (ООО)
Адрес: г Тула, пр-кт Ленина, д 96/2, ком 42

Категория: Экскаваторы
Марка: CASE
Контактное лицо: ООО Спецтех
Цена: 2 500 руб. / час

Case WX168 оптимально подходит для строительных и дорожных работ: техника уверенно справляется с комплексом задач — от планировки площадок и перемещения грунта до выполнения земляных работ. Мощный двигатель в связке с продуманной гидравлической системой обеспечивает чёткое и точное управление рабочими органами — это повышает эффективность и снижает трудоёмкость операций. Устойчивость конструкции и высокая производительность делают экскаватор надёжным решением для использования на стройплощадках, в том числе в рамках аренды. При этом кабина спроектирована с акцентом на комфорт и безопасность оператора — это особенно важно при длительных рабочих сменах.

Преимущества экскаватора-планировщика Case WX168:

- 1) Высокая производительность. Благодаря трёхнасосной гидравлической системе (с отдельным насосом для поворота) и функции Auto Power Boost техника выдаёт максимальную мощность на тяжёлых операциях — например, при отрыве плотного грунта или подъёме тяжёлых масс. Система CASE Intelligent Swing (CIS) позволяет гибко регулировать ускорение и замедление поворота платформы — это повышает точность и скорость рабочих циклов.
- 2) Универсальность применения. Экскаватор справляется с широким спектром задач: рытьём котлованов и траншей, планировкой площадок, погрузкой и разгрузкой, а также работой с навесным оборудованием (гидромолот, грейфер и др.). Наличие гидроконтура и быстросменного адаптера упрощает смену оснастки.
- 3) Мобильность и удобство перемещения. Колёсная база и трансмиссия Power Shift позволяют развивать скорость до 35 км/ч — техника самостоятельно перемещается между объектами и по стройплощадке, без привлечения троса. Функция медленного хода (creeper speed) помогает точно позиционировать машину в стеснённых условиях.
- 4) Стабильность и устойчивость на площадке. Прочная модульная рама коробчатого сечения, система блокировки осей (ручная и автоматическая) и опорные лапы обеспечивают надёжную рабочую платформу даже без дополнительных стабилизаторов. Опционально доступен бульдозерный отвал — он расширяет функционал для планировки и засыпки.

Параметры: Масса: 18.5 т

Мощность двигателя: 141 (104) л.с. (кВт)

Объем ковша: 0.8 мЗ

Глубина копания: 5.8 м

Объем бака: 274 л

Длина: 8635 мм

Ширина: 2550 мм

Высота: 3181 мм