

Аренда мини-погрузчика Mustang 3300V

Идентификатор: 5494 (для поиска по сайту)
Дата публикации: 05.08.2026
Арендодатель: СПЕЦТЕХ71 (ООО)
Адрес: г Тула, пр-кт Ленина, д 96/2, ком 42

Категория: Погрузчики
Марка: Mustang
Контактное лицо: ООО Спецтех
Цена: 2 000 руб. / час

Это мини-погрузчик с бортовым поворотом и вертикальным подъёмом стрелы. Он сочетает компактность с достаточной мощностью, поэтому его часто используют на стройплощадках, в коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других сферах, где нужна манёвренность и универсальность.

Преимущества мини-погрузчика Mustang 3300V:

1) Производительность и грузоподъёмность.

- Высокая номинальная грузоподъёмность — 1497 кг. Это заметно для класса мини-погрузчиков и позволяет работать не только с лёгкими сыпучими материалами, но и с тяжёлыми грузами (паллеты, блоки, строительный мусор).

- Вертикальный подъём стрелы. В отличие от радиальной схемы, вертикальный подъём даёт большую высоту разгрузки (до 3332 мм по шарниру ковша) и лучшую устойчивость при подъёме груза на высоту — удобно загружать самосвалы и контейнеры.

- Высокое вырывное усилие — 2950 кг. Позволяет уверенно копать, рыхлить и работать с плотными или мёрзлыми материалами.

2) Универсальность за счёт гидравлики и навесного оборудования.

- Гибкая гидравлика. Базовая подача — 89 л/мин, а с опцией High-Flow (второй гидронасос) — до 160 л/мин. Это расширяет спектр навесного оборудования: можно ставить гидромолоты, буры, виброплиты, щётки, захваты и т. д.

- Разные варианты ковшей. Доступны ковши объёмом 0,7 м³ (стандартный), 0,85 м³ (универсальный) и 1,5 м³ (для лёгких материалов) — можно подбирать под тип работ.

3) Маневренность и работа в стеснённых условиях.

- Компактные габариты при серьёзной грузоподъёмности. Ширина 1829 мм и относительно небольшой радиус разворота (около 2400 мм с ковшом) позволяют работать на узких стройплощадках, во дворах, на складах.

- Бортовой поворот. Классическая схема для мини-погрузчиков: машина разворачивается практически на месте, что удобно в плотной застройке.

4) Надёжность и проходимость.

- Усиленная конструкция и крупные колёса. Повышают устойчивость и проходимость на неровных, рыхлых или скользких покрытиях.

- Дорожный просвет 229 мм. Этого достаточно для работы на стройплощадке с

типичными неровностями и мусором.

Параметры:

Мощность двигателя: 70.7 (52) л.с. (кВт)

Объем бака: 71.9 л

Грузоподъемность: 1.4 т

Высота подачи: 4.3 м

Масса: 4 т

Объем ковша: 0.7 м³