Автокран Камаз-вездеход Ульяновец МКТ-25.7

Идентификатор:	5461 (для поиска по сайту)
Дата публикации:	18.06.2026
Арендодатель:	ЦАСТ (ООО)
Адрес:	г Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69 литера А, помещ 56н
Категория:	Краны
Марка:	Камаз
Контактное лицо:	ООО ЦАСТ
Цена:	23 800 руб. / смена

Эта техника создана для погрузочно-разгрузочных, монтажно-строительных работ и укрупнительной сборки. Её сильная сторона — проходимость: благодаря шасси 6×6 кран уверенно чувствует себя не только в городе, но и в сельской местности, на бездорожье, в сложных условиях. Ульяновец МКТ-25.7 — удачный выбор, когда нужно совместить грузоподъёмность, манёвренность в городе и проходимость на сложном рельефе. Гибкость за счёт дополнительного оборудования (гусёк, люлька) расширяет сферу применения.
Преимущества автокрана «Ульяновец МКТ-25.7» на шасси Камаз-43118:
1) Высокая проходимость и универсальность шасси.
- Полноприводное шасси 6×6 (Камаз-43118) позволяет работать на бездорожье, в условиях слабой несущей способности грунта, на строительных площадках без твёрдого покрытия;
- Адаптирован к российским условиям: уверенно работает в широком температурном диапазоне — от −40
∘C до +40 ∘C;
- Хорошая транспортная скорость — до 60 км/ч с основной стрелой, что позволяет оперативно перебазироваться между объектами.
2) Оптимальная грузоподъёмность и рабочие параметры.
- Грузоподъёмность 25 тонн покрывает большинство типовых задач в строительстве, ЖКХ, энергетике и промышленности;
- Телескопическая трёхсекционная стрела длиной от 9,7 до 21,7 метров даёт гибкость в выборе вылета и высоты подъёма;
- Широкий диапазон вылета стрелы — от 2,3 до 19 м, что позволяет точно позиционировать груз.
3) Гибкость применения и дополнительная комплектация.
- Возможность установки гуська (6 м или 9 м) расширяет зону работы и увеличивает высоту подъёма;
- Монтаж подъёмной люльки грузоподъёмностью 300 кг позволяет использовать кран для высотных работ с людьми и материалами;
- Совместимость с навесным оборудованием (бур, бетонолом и т. д.) расширяет спектр

СПЕЦКРОТ © 2026 Все права защищены.

решаемых задач.
4) Манёвренность.
- Компактные габариты в транспортном положении (12 000 × 2 500 × 3 650 мм) и радиус поворота 10,8 м позволяют работать в стеснённых городских условиях;
- Баланс массы (полная масса около 20,4–20,9 т) снижает нагрузку на дорожное полотно при переезде.
5) Надёжность и долговечность.
- Сочетание российских и импортных комплектующих повышает надёжность узлов и агрегатов.
- Гидравлический привод обеспечивает плавность и точность движений, возможность совмещения операций (выдвижение стрелы + подъём груза).
- Прочная конструкция стрелы и опорного контура (5,8 × 5,0 м) гарантирует устойчивость при максимальных нагрузках.

СПЕЦКРОТ © 2026 Все права защищены.