

Автокран Галичанин КС-74713 на базе Volat

Идентификатор: 5527 (для поиска по сайту)
Дата публикации: 23.09.2026
Арендодатель: СПЕЦТЕХ71 (ООО)
Адрес: г Тула, пр-кт Ленина, д 96/2, ком 42

Категория: Краны
Марка: Volat
Контактное лицо: ООО Спецтех
Цена: 7 500 руб. / час

Кран предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах, где важны и грузоподъёмность, и манёвренность. Базовое шасси — МЗКТ-790200 с колёсной формулой 10×10. Его ключевое преимущество для работы в сложных условиях: первый, второй, четвёртый и пятый мосты — управляемые. Это сильно повышает манёвренность, позволяя крану уверенно двигаться по разным типам подъездных путей.

Преимущества автокрана Галичанин КС-74713 на базе Volat:

- 1) Отличная манёвренность. Шасси МЗКТ-790200 (10×10) имеет первый, второй, четвёртый и пятый мосты управляемыми. Это позволяет крану уверенно маневрировать на сложных, узких или размытых подъездных путях, что критично для рассредоточенных объектов.
- 2) Большая и прочная стрела. Пятисекционная телескопическая стрела длиной от 12,6 до 48 м даёт обширную зону работы и позволяет поднимать грузы на значительную высоту. При этом в втянутом состоянии техника остаётся компактной при переездах. Сам профиль стрелы — овоидный (нижний пояс в виде эллипса): такое сечение повышает несущую способность при меньшем весе.
- 3) Круговая зона работы без потерь. Максимальный опорный контур (8,47 × 7,6 м) достигается за счёт двухсекционных выносных опор. Благодаря этому кран может работать в круговой зоне 360° — в том числе «над кабиной» — без снижения грузовысотных характеристик. Это минимизирует число перестановок на объекте и повышает общую эффективность.
- 4) Надёжность и безопасность. В конструкции применены качественные компоненты: гидравлика Hudas (Германия), ограничитель нагрузки HIRSHMANN (Германия). Прибор безопасности автоматически защищает кран от перегрузки и опрокидывания, имеет систему координатной защиты (для работы в стеснённых условиях), блок телеметрической памяти («чёрный ящик») и модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН) для работы рядом с ЛЭП.
- 5) Универсальность и климатическая устойчивость. Кран рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур — от -40 до +40 °С. Это делает его пригодным для работы в разных климатических зонах.

Параметры:

Грузоподъемность: 80 т

Масса: 60 т

Вылет стрелы: 42 м

Высота подачи: 50 м

Длина стрелы: 48 м

Длина: 15080 мм

Ширина: 3000 мм

Высота: 4000 мм